



Wasserautomaten

autorisierter  
 carbonit  
Händler

PRODUKTINFORMATION



## Filterpatrone IFP Puro

### Anwendungsbereich

Als IFP Puro verbinden sich die besonderen Eigenschaften eines gesinterten Carbonit® Monoblock mit einer Mikrofiltration von 0,15 µm durch die innen liegende Ster-O-Tap® Kapillarmembran. Selbst hohe Belastungen, die sich im Organismus akkumulieren könnten, werden zuverlässig entnommen und gespeichert. Die Filterpatronen vom Typ IFP Puro sind ideal bei niedrigem Leitungsdruck und ermöglichen bakterielle Belastungen einzugrenzen. Die Kapillarmembran Ster-O-Tap® ist nach ANSI/NSF Standard 53 (Cyst and Turbidity Reduction) getestet.

### Nutzungsdauer

Die Filterpatrone muss nach 6 Monaten (entsprechend der DIN 1988) gewechselt werden. Grundsätzlich dürfen innerhalb der 6 Monate 10.000 Liter Wasser gefiltert werden. Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluss spürbar reduziert ist. Ein frühzeitiger Wechsel ist kein Mangel des verwendeten Filters, sondern ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinen Partikeln im ungefilterten Wasser.

### Technische Daten

<b>Filterfeinheiten:</b>	ca. 0,10 µm
<b>Leistung:</b>	ca. 6 – 8 Liter pro Stunde
<b>Temperatur:</b>	Einsatz nur bei Kaltwasser, vor Frost schützen
<b>Maße:</b>	da60, di15, 9 ¾“ (Zoll)
<b>geeignet für Filtergeräte:</b>	San Uno Vario Duo HPS/Duo HPP



#### Iceland Wasserautomaten

Dipl. Hydrobiologe Ulrich Menzel  
Obere Marktstraße 18  
64823 Groß-Umstadt

Fon +49 (0)6078 78 26 90  
Fax +49 (0)6078 78 26 91

menzel@iceland-wasserautomaten.de  
www.iceland-wasserautomaten.de