



Wasserautomaten

autorisierter
 carbonit
Händler

PRODUKTINFORMATION



Filterpatrone IKK

Anwendungsbereich

Kalkbehandlung durch Ionenaustauscher - hierbei wird der Kalk (Karbonathärte) tatsächlich entzogen. Bei der Enthärtung des Wassers wird – anders als bei der Entkarbonisierung (Kannenfilter) – der pH-Wert nicht gesenkt. Es handelt sich um einen sog. Neutraltausch der Ionen. Kalkreduzierer entfernen aus Trinkwasser Kalk beinahe vollständig.

Nutzungsdauer

Die Kapazität dieser Patrone ist jedoch abhängig von der jeweiligen Wasserhärte. Ist die Kapazität der Patrone erschöpft, dies ist in regelmäßigen Abständen mit den mitgelieferten Teststreifen zu prüfen, fließt das Wasser hindurch ohne dass Kalk entfernt wird. Die Kartusche muss dann regeneriert werden. Dieses ist ein Vorgang, den Sie sehr oft wiederholen können. Nach jeder Regeneration reduziert die Patrone wieder bis zur Erschöpfung (siehe Tabelle) Kalk.

Aus hygienischen Gründen empfehlen wir einen Austausch der Kartuschen nach spätestens 12 Monaten.

Technische Daten

Leistung:	Wasserhärte, enthärtetes Wasser pro Patrone 5°dH 364 Liter 10°dH 182 Liter 15°dH 121 Liter 20°dH 90 Liter 25°dH 73 Liter 30°dH 60 Liter
Temperatur:	Einsatz nur bei Kaltwasser, vor Frost schützen
Maße:	9 3/4" (Zoll)
geeignet für Filtergerät:	Duo HPS Kalk



Iceland Wasserautomaten

Dipl. Hydrobiologe Ulrich Menzel
Obere Marktstraße 18
64823 Groß-Umstadt

Fon +49 (0)6078 78 26 90
Fax +49 (0)6078 78 26 91

menzel@iceland-wasserautomaten.de
www.iceland-wasserautomaten.de