



TRINKWASSERSYSTEME

WASSERSPENDER **WLTT**

Dieses Standgerät findet seinen Einsatz in Einrichtungen mit besonders **hohen Ansprüchen bezüglich Hygiene, Verarbeitung und Zapfleistung**. Die doppelte Trinkwasser-Ausgabe ist besonders geeignet für Schulen, Kantinen, Kliniken, Reha-Zentren, Pflegeheimen u.s.w.

- **Zwei Ausgabebereiche**, jeweils in der linken und rechten Gerätevorderseite im 45° Winkel zu den jeweiligen Außenkanten.
- CO₂- Leeranzeige-Kontrollleuchte.
- Standgerät mit robustem Rahmengestell und VA-Designblech.
- Unterbau mit abschließbarer Flügeltür.
- klinisch und betriebsärztlich getestet

5-stufiges Hygiene-Paket:

- WassereingangsfILTER
- Steril-Microfiltration
- endständiger Filter (optional)
- elektromagnetisches Ausgabeventil
- berührungsfrei positionierter Edelstahlauslauf



TECHNISCHE DATEN

Modell	WL TT (Twin Tower)
ungekühlt still	
gekühlt still	■
gekühlt medium	
gekühlt Sprudel	■
heiß	
Ausführung	Standgerät
Höhe	1410 mm
Breite	435 mm
Tiefe	500 mm
Gehäuse	Edelstahl
Zapfleistung	ca. 2 x 120 Liter / Stunde
Kühlleistung	(Delta-T6) ca. 2 x 35 Liter / Stunde
Trinkwasseranschluss	hausseitig 3/4 Zoll Eckventil mit Außengewinde
Leitungsdruck	dynamisch von mindestens 3 bar
Stromanschluss	230 V / 50 Hz mit 16 A - Absicherung
Stromkosten Monat	auf Anfrage

Aufstellort fast überall möglich, da unsere Kunststoffleitungen flexibel verlegbar sind.

ICELAND TRINKWASSERSYSTEME

Dipl. Hydrobiologe Ulrich Menzel
Obere Marktstraße 18
64823 Groß-Umstadt

Fon +49 (0)6078 78 26 90
Fax +49 (0)6078 78 26 91

menzel@iceland-wasserautomaten.de
www.iceland-wasserautomaten.de